



Schuhmacher GmbH

Stahlhandel, Erdungs- und Blitzschutzmaterial

Ausschreibungen

Produktkategorie Blitzschutz

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Ausschreibung
1014AA	Erdungsfestpunkt m. Anschlussachse VZ ø 10/195 mm Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12	Stk	Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse verzinkt, ø 10/195 mm Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: V4A 80 mm Anschlussachse: ø 10/195 mm Anschlussbuchse: M10 / 12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014AA oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1014ACV4	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt V4A Länge 195 mm	Stk	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt V4A, 195 mm Anschlussachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Länge: 195 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014ACV4 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1014ACVZ	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt VZ Länge 195 mm	Stk	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt verzinkt, 195 mm Anschlussachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Länge: 195 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014ACVZ oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1014AP	Anschlussplatte für Erdungsfestpunkt ohne Anschlussachse Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12	Stk	Anschlussplatte für Erdungsfestpunkt ohne AA, V4A 80 mm Anschlussplatte für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussbuchse: M10/12 Anschlussplatte: 80 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014AP oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1014VAC	V4A Verlängerungsachse für Erdungsfestpunkt/Wanddurchführung	Stk	Verlängerungsachse V4A für Erdungsfestpunkt/Wanddurchführung Verlängerungsachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen sowie für druckwasserdichte Wanddurchführungen. Werkstoff: V4A Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014VAC oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1014WD200	Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig für Wandstärken: 200 mm	Stk	Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 200mm Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 200 mm. Werkstoff: V4A Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD200 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1014WD240/250	Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig für Wandstärken: 240-250mm	Stk	Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 240-250mm Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 240 - 250 mm. Werkstoff: V4A Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD240/250 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1014WD300	Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig für Wandstärken: 300 mm	Stk	Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 300mm Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 300 mm. Werkstoff: V4A Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD300 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1014WDM200	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für Wandstärken: 200 mm, Anschlussbuchse: M10/12	Stk	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 200mm Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 200 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM300 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1014WDM240-250	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für Wandstärken: 240-250 mm, Anschlussbuchse: M10/12	Stk	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 240-250mm Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 240 - 250 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM240-250 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
1014WDM300	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz , für Wandstärken: 300 mm, Anschlussbuchse: M10/12	Stk	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 300mm Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 300 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM300 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

1014WDWS	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für Wandstärken: 200-300 mm, Anschlussbuchse: M10/12	Stk	Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 200-300mm Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen mit einer Wandstärke von 200 - 300 mm. Wassersperre: PVC Anschlussbuchse: M10/12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDWS oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
1014WS	Erdungsfestpunkt m. Anschlussachse/Wassersperre ø 10/195 mm Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12	Stk	Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse/Wassersperre Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse und zusätzlicher Wassersperre (PVC) zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: 80 mm, Anschlussachse: ø 10 / 195 mm, Anschlussbuchse: M10 / 12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WS oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

1015-70	Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme 70 x 70 mm Anschlussplatte 80 mm V4A Anschlussgewinde M10/M12,	Stk	Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme 70x70 mm Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Klemmbereich: 40 mm / ø 8 - 10 mm, Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M10 / M12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-70 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
1015-M16	Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme V2A Anschlussplatte 80 mm V4A	Stk	Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme 70x70 mm Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M16 V2A Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-M16 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

1015-MV	Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme V2A, Anschlussplatte 80 mm V4A Anschlussgewinde M10/M12	Stk	Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme V2A Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme für geringen Platzbedarf zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Klemmbereich: $\varnothing$ 8 - 10 mm, Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M10 / M12 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-MV oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1004	Keilverbinder verzinkt, stabile Ausführung	Stk	Keilverbinder verzinkt, 40 / $\varnothing$ 8-10 Keilverbinder für Fundamente der im Betonfundament. Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern sowie für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen ohne umständliches Einfedeln. Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1004 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1008	Mehrzweck-Klemmverbindungen, verzinkt solide Ausführung, M10	Stk	Mehrzweck-Klemmverbindungen, verzinkt ø 8-10 Mehrzweck-Klemmverbindungen mit Verdrehschutz und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: T-, Kreuz-, Parallel-Klemme, Stoß-Verbinder, Klemmblock, Anschlussklemme. Solide Ausführung Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1008D	Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung Stahl blank, für Parallelverbindung, T- und Kreuzverbindungen	Stk	Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung Druckklemme aus blankem Stahl für Fundamenterder und Bewehrung sowie für Parallel-, T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30x3-4 / 30x3-4, ø6-25 / 30x3-4, ø6-25 / ø6-10 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008D oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1008DMaxi	Maxi Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung Stahl blank, für Parallelverbindung, T- und Kreuzverbindungen	Stk	Maxi Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung Maxi Druckklemme aus blankem Stahl für Fundamenterder und Bewehrung sowie für Parallel-, T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40x4-5 / $\varnothing$20-32, $\varnothing$20-32 / $\varnothing$6-10 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008DMaxi oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1008Maxi	Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen, St/blank für Rd 8-16/15-25 mm	Stk	Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen, St/blank Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Für Rd 15 - 25 / $\varnothing$ 8-16 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008Maxi oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1008oD	Verbindungsklemme ohne Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung	Stk	Verbindungsklemme ohne Druckklemme Verbindungsklemme für Fundamenterder und Bewehrung zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Für 30x3-4 / 30x3-4, ø 6-25 / 30x3-4 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008oD oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1008V4	Mehrzweck-Klemmverbindungen, V4A solide Ausführung, M10	Stk	Mehrzweck-Klemmverbindungen, V4A ø 8-10 Mehrzweck-Klemmverbindungen mit Verdrehschutz und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: T-, Kreuz-, Parallel-Klemme, Stoß-Verbinder, Klemmblock, Anschlussklemme. Solide Ausführung Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008V4 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1009	Abstandhalter für Fundamenterder verzinkt, Länge 280 mm	Stk	Abstandhalter für Fundamenterder verzinkt, 280 mm Abstandhalter für Fundamenterder zum Verlegen von Erdungsanlagen im Fundament. Länge: 280 mm, 30x3,5 / $\varnothing$ 8-10 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1009 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1011	Kreuzverbinder verzinkt rd/fl/rd, schwere Ausführung, M8	Stk	Kreuzverbinder verzinkt, rd/fl/rd Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / $\varnothing$ 8-10 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1011 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1011V4	Kreuzverbinder V4A rd/fl/rd schwere Ausführung, M8	Stk	Kreuzverbinder V4A, rd/fl/rd Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1011V4 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1012	Kreuzverbinder verzinkt rd/rd, schwere Ausführung, M8	Stk	Kreuzverbinder verzinkt, rd/rd Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1012 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1012V4	Kreuzverbinder V4A rd/rd schwere Ausführung, M8	Stk	Kreuzverbinder V4A, rd/rd Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / $\varnothing$ 8-10 Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1012VA oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1017-70/M12x30VZ	Anschlussklemme 70 x 70mm VZ für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde V2A, M12 x 30 mm	Stk	Anschlussklemme 70 x 70 mm verzinkt Anschlussklemme verzinkt für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde (V2A) M12 x 30 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017-70/M12x30VZ oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1017-70/M12x55V4	Anschlussklemme 70 x 70 V4A für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde V4A, M12 x 55 mm	Stk	Anschlussklemme 70 x 70 mm V4A Anschlussklemme V4A für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde (V4A) M12 x 55 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017-70/M12x55V4 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1017V4	Anschlussklemme V4A leichte Ausführung, für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde M10 x 60 mm	Stk	Anschlussklemme V4A leichte Ausführung Anschlussklemme V4A leichte Ausführung für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde M10 x 60 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017V4 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1019	Diagonalklemme verzinkt, M10, rd/rd für ober- und unterirdische Verbindungen	Stk	Diagonalklemme verzinkt, M10, rd/rd Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / $\varnothing$ 7 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1019V4-40	Diagonalklemme Niro V4A, M10,rd/rd für ober- und unterirdische Verbindungen	Stk	Diagonalklemme Niro V4A, M10, rd/rd Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / $\varnothing$ 7 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019V4-40 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1019V4-40 rd-fl	Diagonalklemme Niro V4A, M10,rd/fl für ober- und unterirdische Verbindungen	Stk	Diagonalklemme Niro V4A, M10, rd/fl Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / $\varnothing$ 7 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019V4-40 rd-fl oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1024V4A	Anschlussklemme V4A, zweifache Ausführung für Tiefenerder 20 mm	Stk	Anschlussklemme V4A, zweifache Ausführung Anschlussklemme für T- oder Parallelverbindungen von Rundleitern etc. an Tiefenerdern. Klemmbereich: $\varnothing$ 20 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1024V4A oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1026verz	Verbindungsklemme verzinkt Rd 6-22/Fl 40 mm, T- und Kreuzverbindungen	Stk	Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-22, FL 40 Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40 / $\varnothing$ 6 - 22 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1026verz oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1026verz/rd	Verbindungsklemme verzinkt Rd 6-10/Fl 40 mm, T- und Kreuzverbindungen	Stk	Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 40 Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40 / $\varnothing$ 6 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1026verz/rd oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1028	Verbindungsklemme verzinkt Rd 6-10/6-10mm, Rd. 6-10/ FI 30 mm, T- und Kreuzverbindungen	Stk	Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 30, VPE 50 Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30 / ø 6 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1028 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1029	Verbindungsklemme verzinkt Rd 6-10/FI 30 mm, FI 30/ FI 30 mm, T- und Kreuzverbindungen	Stk	Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 30, VPE 25 Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30 / ø 6 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1029 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

1030	Parallelverbinder verzinkt, zur Parallelen Verbindung für identischen Durchmesser	Stk	Parallelverbinder verzinkt, 7-10 mm Parallelverbinder zum Verbinden von Leitern mit identischen Durchmessern in Parallelanordnung. Durchmesser Leiter: 7 - 10 mm / 7 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1030 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
1034	Anschlussklemme für Stahlträger, St/FZn 5-18 mm schwere Ausführung, St/verz. mit KS Verbinder 6-10 mm	Stk	Anschlussklemme schwere Ausführung, St/FZn 5-18 mm Anschlussklemme / Trägerklemme mit KS-Verbinder für Stahlträger zum Heben und Sichern von Gütern. KS-Verbinder: ø 6 - 10 mm Anschlussklemme: 5 - 18 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1034 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.