



Schuhmacher GmbH

Stahlhandel, Erdungs- Blitzschutzmaterial, Bauspezialartikel

Ausschreibungen

Inhaltsverzeichnis

Produktkategorie Blitzschutz	2
Produktkategorie Zubehör	23
Produktkategorie Erdbandstahl	28
Produktkategorie Runddraht	40
Produktkategorie SEBflex	48

Produktkategorie Blitzschutz

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Ausschreibung
1014AA	<p>Erdungsfestpunkt m. Anschlussachse VZ ø 10/195 mm</p> <p>Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse verzinkt, ø 10/195 mm</p> <p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: V4A 80 mm Anschlussachse: ø 10/195 mm Anschlussbuchse: M10 / 12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014AA</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1014ACV4	<p>Anschlussachse für Erdungsfestpunkt V4A</p> <p>Länge 195 mm</p>	Stk	<p>Anschlussachse für Erdungsfestpunkt V4A, 195 mm</p> <p>Anschlussachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Länge: 195 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014ACV4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1014ACVZ	<p>Anschlussachse für Erdungsfestpunkt VZ</p> <p>Länge 195 mm</p>	Stk	<p>Anschlussachse für Erdungsfestpunkt verzinkt, 195 mm</p> <p>Anschlussachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Länge: 195 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014ACVZ</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1014AP	<p>Anschlussplatte für Erdungsfestpunkt ohne Anschlussachse</p> <p>Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Anschlussplatte für Erdungsfestpunkt ohne AA, V4A 80 mm</p> <p>Anschlussplatte für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussbuchse: M10/12 Anschlussplatte: 80 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014AP</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1014VAC	V4A Verlängerungsachse für Erdungsfestpunkt/Wanddurchführung	Stk	<p>Verlängerungsachse V4A für Erdungsfestpunkt/Wanddurchführung</p> <p>Verlängerungsachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen sowie für druckwasserdichte Wanddurchführungen. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014VAC</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1014WD200	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig</p> <p>für Wandstärken: 200 mm</p>	Stk	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 200mm</p> <p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 200 mm. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD200</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

<p>1014WD240/250</p>	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig</p> <p>für Wandstärken: 240-250mm</p>	<p>Stk</p>	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 240-250mm</p> <p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 240 - 250 mm. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD240/250</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
<p>1014WD300</p>	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig</p> <p>für Wandstärken: 300 mm</p>	<p>Stk</p>	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 300mm</p> <p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 300 mm. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD300</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1014WDM200	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>für Wandstärken: 200 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 200mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 200 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1014WDM240-250	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>für Wandstärken: 240-250 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 240-250mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 240 - 250 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM240-250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1014WDM300	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>,</p> <p>für Wandstärken: 300 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 300mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 300 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1014WDWS	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>für Wandstärken: 200-300 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 200-300mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen mit einer Wandstärke von 200 - 300 mm. Wassersperre: PVC Anschlussbuchse: M10/12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDWS</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1014WS	<p>Erdungsfestpunkt m. Anschlussachse/Wassersperre ø 10/195 mm</p> <p>Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse/Wassersperre</p> <p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse und zusätzlicher Wassersperre (PVC) zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: 80 mm, Anschlussachse: ø 10 / 195 mm, Anschlussbuchse: M10 / 12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WS</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1015-70	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme 70 x 70 mm</p> <p>Anschlussplatte 80 mm V4A Anschlussgewinde M10/M12,</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme 70x70 mm</p> <p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Klemmbereich: 40 mm / ø 8 - 10 mm, Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M10 / M12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-70</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1015-M16	<p>Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme V2A</p> <p>Anschlussplatte 80 mm V4A</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme 70x70 mm</p> <p>Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M16 V2A</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-M16</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1015-MV	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme V2A,</p> <p>Anschlussplatte 80 mm V4A Anschlussgewinde M10/M12</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme V2A</p> <p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme für geringen Platzbedarf zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Klemmbereich: \varnothing 8 - 10 mm, Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M10 / M12</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-MV</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1004	Keilverbinder verzinkt, stabile Ausführung	Stk	<p>Keilverbinder verzinkt, 40 / ø 8-10</p> <p>Keilverbinder für Fundamente im Betonfundament. Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern sowie für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen ohne umständliches Einfedeln.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1004</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1008	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, verzinkt</p> <p> </p> <p>solide Ausführung, M10</p>	Stk	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, verzinkt ø 8-10</p> <p>Mehrzweck-Klemmverbindungen mit Verdrehenschutz und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: T-, Kreuz-, Parallel-Klemme, Stoß-Verbinder, Klemmblock, Anschlussklemme. Solide Ausführung</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1008D	<p>Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Stahl blank, für Parallelverbindung, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Druckklemme aus blankem Stahl für Fundamenterder und Bewehrung sowie für Parallel-, T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30x3-4 / 30x3-4, ø6-25 / 30x3-4, ø6-25 / ø6-10</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008D</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1008DMaxi	<p>Maxi Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Stahl blank, für Parallelverbindung, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Maxi Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Maxi Druckklemme aus blankem Stahl für Fundamenterder und Bewehrung sowie für Parallel-, T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40x4-5 / ø20-32, ø20-32 / ø6-10</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008DMaxi</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1008Maxi	<p>Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen, St/blank</p> <p>für Rd 8-16/15-25 mm</p>	Stk	<p>Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen, St/blank</p> <p>Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Für Rd 15 - 25 / \varnothing 8-16</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008Maxi</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1008oD	<p>Verbindungsklemme ohne Druckklemme</p> <p>für Fundamenterder und Bewehrung</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme ohne Druckklemme</p> <p>Verbindungsklemme für Fundamenterder und Bewehrung zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Für 30x3-4 / 30x3-4, \varnothing 6-25 / 30x3-4</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008oD</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1008V4	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, V4A</p> <p>solide Ausführung, M10</p>	Stk	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, V4A \varnothing 8-10</p> <p>Mehrzweck-Klemmverbindungen mit Verdrehenschutz und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: T-, Kreuz-, Parallel-Klemme, Stoß-Verbinder, Klemmblock, Anschlussklemme. Solide Ausführung</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008V4</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1009	<p>Abstandhalter für Fundamente der verzinkt,</p> <p>Länge 280 mm</p>	Stk	<p>Abstandhalter für Fundamente der verzinkt, 280 mm</p> <p>Abstandhalter für Fundamente der zum Verlegen von Erdungsanlagen im Fundament. Länge: 280 mm, 30x3,5 / \varnothing 8-10</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1009</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1011	Kreuzverbinder verzinkt rd/fl/rd, schwere Ausführung, M8	Stk	<p>Kreuzverbinder verzinkt, rd/fl/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1011</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1011V4	Kreuzverbinder V4A rd/fl/rd schwere Ausführung, M8	Stk	<p>Kreuzverbinder V4A, rd/fl/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1011V4</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1012	Kreuzverbinder verzinkt rd/rd, schwere Ausführung, M8	Stk	<p>Kreuzverbinder verzinkt, rd/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1012</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1012V4	Kreuzverbinder V4A rd/rd schwere Ausführung, M8	Stk	<p>Kreuzverbinder V4A, rd/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1012VA</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

<p>1017-70/M12x30VZ</p>	<p>Anschlussklemme 70 x 70mm VZ für Erdungsfestpunkt</p> <p>mit Anschlussgewinde V2A, M12 x 30 mm</p>	<p>Stk</p>	<p>Anschlussklemme 70 x 70 mm verzinkt</p> <p>Anschlussklemme verzinkt für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde (V2A) M12 x 30 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017-70/M12x30VZ</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
<p>1017-70/M12x55V4</p>	<p>Anschlussklemme 70 x 70 V4A für Erdungsfestpunkt</p> <p>mit Anschlussgewinde V4A, M12 x 55 mm</p>	<p>Stk</p>	<p>Anschlussklemme 70 x 70 mm V4A</p> <p>Anschlussklemme V4A für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde (V4A) M12 x 55 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017-70/M12x55V4</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1017V4	Anschlussklemme V4A leichte Ausführung, für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde M10 x 60 mm	Stk	Anschlussklemme V4A leichte Ausführung Anschlussklemme V4A leichte Ausführung für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde M10 x 60 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017V4 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
1019	Diagonalklemme verzinkt, M10, rd/rd für ober- und unterirdische Verbindungen	Stk	Diagonalklemme verzinkt, M10, rd/rd Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschrauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / \varnothing 7 - 10 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

1019V4-40	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10,rd/rd</p> <p>für ober- und unterirdische Verbindungen</p>	Stk	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10, rd/rd</p> <p>Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschrauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / ø 7 - 10 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019V4-40</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1019V4-40 rd-fl	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10,rd/fl</p> <p>für ober- und unterirdische Verbindungen</p>	Stk	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10, rd/fl</p> <p>Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschrauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / ø 7 - 10 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019V4-40 rd-fl</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1024V4A	<p>Anschlussklemme V4A, zweifache Ausführung</p> <p>für Tiefenerder 20 mm</p>	Stk	<p>Anschlussklemme V4A, zweifache Ausführung</p> <p>Anschlussklemme für T- oder Parallelverbindungen von Rundleitern etc. an Tiefenerdern. Klemmbereich: \varnothing 20 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1024V4A</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1026verz	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-22/FI 40 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-22, FL 40</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40 / \varnothing 6 - 22 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1026verz</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1026verz/rd	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-10/FI 40 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 40</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40 / ø 6 - 10 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1026verz/rd</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1028	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-10/6-10mm, Rd. 6-10/ FI 30 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 30, VPE 50</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30 / ø 6 - 10 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1028</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1029	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-10/FI 30 mm, FI 30/ FI 30 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 30, VPE 25</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30 / ø 6 - 10 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1029</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1030	<p>Parallelverbinder verzinkt, zur Parallelen Verbindung</p> <p>für identischen Durchmesser</p>	Stk	<p>Parallelverbinder verzinkt, 7-10 mm</p> <p>Parallelverbinder zum Verbinden von Leitern mit identischen Durchmessern in Parallelanordnung. Durchmesser Leiter: 7 - 10 mm / 7 - 10 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1034	<p>Anschlussklemme für Stahlträger, St/FZn 5-18 mm</p> <p>schwere Ausführung, St/verz. mit KS Verbinder 6-10 mm</p>	Stk	<p>Anschlussklemme schwere Ausführung, St/FZn 5-18 mm</p> <p>Anschlussklemme / Trägerklemme mit KS-Verbinder für Stahlträger zum Heben und Sichern von Gütern. KS-Verbinder: ø 6 - 10 mm Anschlussklemme: 5 - 18 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1034</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
------	---	-----	---

Produktkategorie Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Ausschreibung
1014kap	<p>Schutzkappe für Anschlussfahnen</p> <p>Anschlussbereich: FI 30 x 3,5mm / Rd. ø10</p>	Stk	<p>Schutzkappe für Anschlussfahnen 30x3,5 mm/ø10 mm</p> <p>Schutzkappe für die Verwendung auf Blitzschutzanlagen zum Anstecken auf Bänder bzw. Drähte zur Kennzeichnung und für den Unfallschutz. Werkstoff: PVC Anschlussbereich: FI 30x3,5 mm / Rd. ø10 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014kap</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1016	<p>Profilstaberder verzinkt, Länge 1500 mm</p> <p>Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm</p>	Stk	<p>Profilstaberder verzinkt, Kreuzprofil 50x50x3 mm, 1500 mm</p> <p>Profilstaberder für das Errichten von Erdungsanlagen. Kreuzprofil, erhältlich in verschiedenen Längen. Länge: 1500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1016</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1016a	Profilstaberder verzinkt, Länge 2000 mm Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm	Stk	Profilstaberder verzinkt, Kreuzprofil 50x50x3 mm, 2000 mm Profilstaberder für das Errichten von Erdungsanlagen. Kreuzprofil, erhältlich in verschiedenen Längen. Länge: 2000mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1016a oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
1016b	Profilstaberder verzinkt, Länge 2500 mm Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm	Stk	Profilstaberder verzinkt, Kreuzprofil 50x50x3 mm, 2500 mm Profilstaberder für das Errichten von Erdungsanlagen. Kreuzprofil, erhältlich in verschiedenen Längen. Länge: 2500mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1016b oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

1016c	Profilstaberder verzinkt, Länge 3000 mm Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm	Stk	Profilstaberder verzinkt, Kreuzprofil 50x50x3 mm, 3000 mm Profilstaberder für das Errichten von Erdungsanlagen. Kreuzprofil, erhältlich in verschiedenen Längen. Länge: 3000mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1016c oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
1016d	Profilstaberder verzinkt, Länge 1000 mm Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm	Stk	Profilstaberder verzinkt, Kreuzprofil 50x50x3 mm, 1000 mm Profilstaberder für das Errichten von Erdungsanlagen. Kreuzprofil, erhältlich in verschiedenen Längen. Länge: 1000mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1016d oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

1018	Korrosionsschutzbinde Breite 50 mm, 10 m lang	Stk	Korrosionsschutzbinde 50x1000 mm Korrosionsschutzbinde für das Umhüllen von Verbindungen im unter- und oberirdischen Bereich. Länge: 10 m, Breite: 50 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1018 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
1018a	Korrosionsschutzbinde Breite 100 mm, 10 m lang	Stk	Korrosionsschutzbinde 100x1000 mm Korrosionsschutzbinde für das Umhüllen von Verbindungen im unter- und oberirdischen Bereich. Länge: 10 m, Breite: 100 mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1018a oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

1022	Schlagspitze feuerverzinkt für Tiefenerder ø 20 mm	Stk	<p>Schlagspitze für Tiefenerder, feuerverzinkt, ø 20 mm</p> <p>Schlagspitze als Hilfsmittel zum Eintreiben von Tiefenerdern mit einem Durchmesser von 20 mm.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1022</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
------	---	-----	--

Produktkategorie Erdbandstahl

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Ausschreibung
2E303050v4	Erdbandstahl Edelstahl V4A, ca. 50 kg Ringe 30 x 3,0 mm	lfm	Erdbandstahl Edelstahl V4A 30x3,0 mm, 50kg Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E30350v4 oder gleichwertig Einheit: _____ lfm.
2E303521v2	Erdbandstahl Edelstahl V2A, ca. 21 kg Ringe 30 x 3,5 mm	lfm	Erdbandstahl Edelstahl V2A 30x3,5 mm, 21kg Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 21 kg Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303521v2 oder gleichwertig Einheit: _____ lfm.

2E303521v4	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A, ca. 21 kg Ringe, 30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A 30x3,5 mm, 21kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 21 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303521v4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E303525v2	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A, ca. 25 kg Ringe 30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A 30x3,5 mm, 25kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 25 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303525v2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E303525v4	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4a, ca. 25 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A 30x3,5 mm, 25kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 25 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303525v4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E303550v2	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A 30x3,5 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303550v2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E303550v4	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A 30x3,5 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303550v4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E304050v2	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>30 x 4,0 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A 30x4,0 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E304050v2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E304050v4	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>30 x 4,0 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A 30x4,0 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E304050v4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E404050v2	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>40 x 4,00 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A 40x4,0 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E404050v2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E404050v4	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>40 x 4,00 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A 40x4,0 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E404050v4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E405050v4	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>40 x 5,00 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A 40x5,0 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E405050v4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E504050v2	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>50 x 4,00 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V2A 50x4,0 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E504050v2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E504050v4	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A, ca. 50 kg Ringe</p> <p>50 x 4,00 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl Edelstahl V4A 50x4,0 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E504050v4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E303521z3	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z 300, ca. 21 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z300 30x3,5 mm, 21kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 21 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303521z3</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E303521z5	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z500, ca. 21 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z500 30x3,5 mm, 21kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 21 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303521z5</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E303525z3	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z300, ca. 25 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z300 30x3,5 mm, 25kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 25 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303525z3</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E303525z5	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z500, ca. 25 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z500 30x3,5 mm, 25kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 25 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303525z5</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E303530mz5	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z500, 30 m Ring</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z300 30x3,5 mm, 30m</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 30 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303530mz3</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E303542z5	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z500, ca. 42 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z500 30x3,5 mm, 42kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 42 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303542z5</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E303550z3	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z300, ca. 50 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z300 30x3,5 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303550z3</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
2E303550z5	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z500, ca. 50 kg Ringe</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z500 30x3,5 mm, 50kg</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303550z5</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

2E303560mz5	<p>Erdbandstahl feuerverz. Z500, 60 m Ring</p> <p>30 x 3,5 mm</p>	lfm	<p>Erdbandstahl feuerverzinkt Z500 30x3,5 mm, 60m</p> <p>Erdbandstahl zum Einsatz in Blitzschutzanlagen sowie zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 60 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 2E303560mz5</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
-------------	---	-----	---

Produktkategorie Runddraht

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Ausschreibung
311025v2	Runddraht aus Edelstahl V2A, ca. 25 kg Ringe, ø 10 mm	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V2A 25 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 25 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311025V2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
311025v4	Runddraht aus Edelstahl V4A, ca. 25 kg Ringe, ø 10 mm	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V4A 25 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 25 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311025V4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

311030v2	<p>Runddraht aus Edelstahl V2A, ca. 30-32 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V2A 30-32 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 30-32 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311030V2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
311030v4	<p>Runddraht aus Edelstahl V4A, ca. 30-32 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V4A 30-32 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 30-32 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311030V4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

311050v2	<p>Runddraht aus Edelstahl V2A, ca. 50 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V2A 50 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311050V2</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
311050v4	<p>Runddraht aus Edelstahl V4A, ca. 50 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V4A 50 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311050V4</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

3110999v2	<p>Runddraht aus Edelstahl V2A, ca. 800 - 1100 kg, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V2A 800-1100 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 800-1100 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 3110999V2</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
3110999v4	<p>Runddraht aus Edelstahl V4A, ca. 800 - 1100 kg, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Edelstahl V4A 800-1100 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus Edelstahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 800-1100 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 3110999V4</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

311025vz	<p>Runddraht aus Stahl feuerverz. Z350, ca. 25 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Stahl feuerverzinkt Z350, 25 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus feuerverzinktem Stahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 25 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311025vz</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
311030vz	<p>Runddraht aus Stahl feuerverz. Z350, ca. 30-32 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Stahl feuerverzinkt Z350, 30-32 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus feuerverzinktem Stahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 30-32 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311030vz</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

311040vz	<p>Runddraht aus Stahl feuerverz. Z350, ca. 40 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Stahl feuerverzinkt Z350, 40 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus feuerverzinktem Stahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 40 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311040vz</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
3110500vz	<p>Runddraht aus Stahl feuerverz. Z350, Großbunde ca. 500 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Stahl feuerverzinkt Z350, 500 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus feuerverzinktem Stahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 500 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 3110500vz</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

311050vz	<p>Runddraht aus Stahl feuerverz. Z350, ca. 50 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Stahl feuerverzinkt Z350, 50 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus feuerverzinktem Stahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 50 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 311050vz</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
3110750vz	<p>Runddraht aus Stahl feuerverz. Z350, Großbunde ca. 750 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Stahl feuerverzinkt Z350, 750 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus feuerverzinktem Stahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 750 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 3110750vz</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

3110999vz	<p>Runddraht aus Stahl feuerverz. Z350,</p> <p>Großbunde ca. 1000 kg Ringe, ø 10 mm</p>	lfm	<p>Runddraht aus Stahl feuerverzinkt Z350, 1000 kg, ø 10 mm</p> <p>Runddraht aus feuerverzinktem Stahl zum Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen zur Ableitung elektrischer Ströme (Fundamenterdung). Produkt entspricht den gültigen DIN EN Normen. Ringgröße: 1000 kg</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 3110999vz</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
-----------	---	-----	--

Produktkategorie SEBflex

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Ausschreibung
8FDF16	SEBflex® Dehnfugenanschluss für KB 160	VPE: 2 Stück	<p>SEBflex® Dehnfugenanschluss für KB 160, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® Dehnfugenanschluss komplett beschichtet für wasserdichte Anschlüsse des SEBflex® Fugensystems an allen handelsüblichen Dehnfugensystemen.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FDF16</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8FDF08	SEBflex® Dehnfugenanschluss für KB 80	VPE: 2 Stück	<p>SEBflex® Dehnfugenanschluss für KB 80, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® Dehnfugenanschluss komplett beschichtet für wasserdichte Anschlüsse des SEBflex® Fugensystems an allen handelsüblichen Dehnfugensystemen.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FDF08</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8FDF12	SEBflex® Dehnfugenanschluss für KB 120	VPE: 2 Stück	<p>SEBflex® Dehnfugenanschluss für KB 120, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® Dehnfugenanschluss komplett beschichtet für wasserdichte Anschlüsse des SEBflex® Fugensystems an allen handelsüblichen Dehnfugensystemen.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FDF12</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8FETSE24	SEBflex® 2.0 - ETS Ecke 24/30 / L:2500 mm	VPE: 36 St / 90 m	<p>SEBflex® 2.0 - ETS Ecke 24/30 / L:2500 mm, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® 2.0 Elementwand Sollbruchstelle ETS Eckprofil zur Abdichtung senkrechter Eckfugen zwischen den Wandelementen in Kombination mit dem SEBflex® 2.0 EB/KB Fugensystem. Länge: 2500 mm WD 24/30</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FETSE24</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8FETSE35	SEBflex® 2.0 - ETS Ecke 35/40 / L: 2500 mm	VPE: 36 St / 90 m	<p>SEBflex® 2.0 - ETS Ecke 35/40 / L:2500 mm, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® 2.0 Elementwand Sollbruchstelle ETS Eckprofil zur Abdichtung senkrechter Eckfugen zwischen den Wandelementen in Kombination mit dem SEBflex® 2.0 EB/KB Fugensystem. Länge: 2500 mm WD 35/40</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FETSE35</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8FETSG24	SEBflex® 2.0 - ETS Gerade 24/30 / L: 2500 mm	VPE: 36 St / 90 m	<p>SEBflex® 2.0 - ETS Gerade 24/30 / L:2500 mm, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® 2.0 Elementwand Sollbruchstelle ETS Gerade zur Abdichtung senkrechter Stoßfugen zwischen den Wandelementen in Kombination mit dem SEBflex® 2.0 EB/KB Fugensystem. Länge: 2500 mm WD 24/30</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FETSG24</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8FETSG35	SEBflex® 2.0 - ETS Gerade 35/40 / L: 2500 mm	VPE: 36 St / 90 m	<p>SEBflex® 2.0 - ETS Gerade 35/40 / L:2500 mm, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® 2.0 Elementwand Sollbruchstelle ETS Gerade zur Abdichtung senkrechter Stoßfugen zwischen den Wandelementen in Kombination mit dem SEBflex® 2.0 EB/KB Fugensystem. Länge: 2500 mm WD 35/40</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FETSG35</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8FKB08	SEBflex® KB Streifen 80 - 2000	Kiste á 100 lfm inkl. 50 Stoßklammern	<p>SEBflex® KB Streifen 80 - 2000 , 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete Streifen Fugendichtblech für druckwasserdichte Abdichtungen von Wand- und Deckenfugen.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FKB08</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8FKB12	SEBflex® KB 2.0 - Streifen 120 - 2000	Kiste á 100 lfm inkl. 50 Stoßklammern	<p>SEBflex® KB 2.0 - Streifen 120 - 2000 , 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete 2.0 - Streifen Fugendichtblech für druckwasserdichte Abdichtungen sämtlicher Arbeitsfugen in Betonbauteilen bis 20 m Wassersäule.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FKB12</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

8FKB16	SEBflex® KB 2.0 - Streifen 160 - 2000	Kiste á 100 lfm inkl. 50 Stoß klammern	<p>SEBflex® KB 2.0 - Streifen 160 - 2000 , 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete 2.0 - Streifen Fugendichtblech für druckwasserdichte Abdichtungen sämtlicher Arbeitsfugen in Betonbauteilen bis 20 m Wassersäule.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FKB16</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8FEB16	SEBflex® EB 2.0 - Streifen 160 - 2000	Kiste á 100 lfm inkl. 50 Stoß klammern	<p>SEBflex® EB 2.0 - Streifen 160 - 2000 , 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® einseitig beschichtete 2.0 - Streifen Fugendichtblech für druckwasserdichte Abdichtungen sämtlicher Arbeitsfugen in Betonbauteilen bis 20 m Wassersäule.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FEB16</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8FKBE	SEBflex® KB 2.0 - Ecke	Karten á 4 Stk	<p>SEBflex® KB 2.0 Ecke , 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete 2.0 Ecken zur Verbindung der ETS Eckprofile mit dem SEBflex® Fugensystem.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FKBE</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8FOBS24	<p>SEBflex® 2.0 - OBS (Ortbeton-Sollbruchstelle) 24/30</p> <p>B: 140 L: 2500 mm</p>	<p>VPE: 36 St/ 90 m</p>	<p>SEBflex® 2.0 - OBS (Ortbeton-Sollbruchstelle) 24/30 , 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® 2.0 - Ortbeton-Sollbruchstelle stellt sicher geplante Sollrisse her und dichtet den Sollriss zuverlässig ab. WD 24/30 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FOBS24</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8FOBS35	<p>SEBflex® 2.0 - OBS (Ortbeton-Sollbruchstelle) 35/40</p> <p>B: 160 L: 2500 mm</p>	<p>VPE: 36 St/ 90 m</p>	<p>SEBflex® 2.0 - OBS (Ortbeton-Sollbruchstelle) 35/40 , 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® 2.0 - Ortbeton-Sollbruchstelle stellt sicher geplante Sollrisse her und dichtet den Sollriss zuverlässig ab. WD 35/40 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FOBS35</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8FREB12-10	<p>SEBflex® EB 2.0 - Rolle 120 - 10000</p>	<p>lfm</p>	<p>SEBflex® EB 2.0 - Rolle 120 - 10000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® einseitig beschichtete 2.0 - Rolle zur druckwasserdichten Abdichtung sämtlicher Arbeitsfugen in Betonbauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 10 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FREB12-10</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

8FREB12-25	SEBflex® EB 2.0 - Rolle 120 - 25000	lfm	<p>SEBflex® EB 2.0 - Rolle 120 - 25000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® einseitig beschichtete 2.0 - Rolle zur Abdichtung von Wand- und Deckenfugen zwischen WU-Bauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 25 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FREB12-25</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8FREB16-10	SEBflex® EB 2.0 - Rolle 160 - 10000	lfm	<p>SEBflex® EB 2.0 - Rolle 160 - 10000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® einseitig beschichtete 2.0 - Rolle zur druckwasserdichten Abdichtung sämtlicher Arbeitsfugen in Betonbauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 10 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FREB16-10</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8FREB16-25	SEBflex® EB 2.0 - Rolle 160 - 25000	lfm	<p>SEBflex® EB 2.0 - Rolle 160 - 25000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® einseitig beschichtete 2.0 - Rolle zur Abdichtung von Wand- und Deckenfugen zwischen WU-Bauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 25 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FREB16-25</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

8FRKB12-10	SEBflex® KB 2.0 - Rolle 120 - 10000	lfm	<p>SEBflex® KB 2.0 - Rolle 120 - 10000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete 2.0 - Rolle zur druckwasserdichten Abdichtung sämtlicher Arbeitsfugen in Betonbauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 10 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FRKB12-10</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8FRKB12-25	SEBflex® KB 2.0 - Rolle 120 - 25000	lfm	<p>SEBflex® KB 2.0 - Rolle 120 - 25000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete 2.0 - Rolle zur Abdichtung von Wand- und Deckenfugen zwischen WU-Bauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 25 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FRKB12-25</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8FRKB16-10	SEBflex® KB 2.0 - Rolle 160 - 10000	lfm	<p>SEBflex® KB 2.0 - Rolle 160 - 10000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete 2.0 - Rolle zur druckwasserdichten Abdichtung sämtlicher Arbeitsfugen in Betonbauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 10 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FRKB16-10</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>

8FRKB16-25	SEBflex® KB 2.0 - Rolle 160 - 25000	lfm	<p>SEBflex® KB 2.0 - Rolle 160 - 25000, 5bar geprüft</p> <p>SEBflex® komplett beschichtete 2.0 - Rolle zur Abdichtung von Wand- und Deckenfugen zwischen WU-Bauteilen bis 20 m Wassersäule. Rolle: 25 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8FRKB16-25</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ lfm.</p>
8F1	<p>Haltebügel OF (OMEGA Form)</p> <p>VPE 50 St.</p>	Stk	<p>SEBflex® Haltebügel Omega-Form OF 2bar MPA geprüft</p> <p>Haltebügel zur sicheren Fixierung der SEBflex® Elemente auf der oberen Bewehrungslage.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8F1</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8F2	<p>Kreuzklammer</p> <p>VPE 50 St.</p>	Stk	<p>SEBflex® Kreuzklammer 2bar MPA geprüft</p> <p>Kreuzklammer zur Sicherung aller T-Stöße und Kreuzungspunkte im SEBflex® Fugensystem.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8F2</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8F4	Haltebügel MF VPE 50 St.	Stk	<p>SEBflex® Haltebügel MF 2bar MPA geprüft</p> <p>Haltebügel zur schnellen und sicheren Montage des SEBflex® Fugensystems auf der oberen Bewehrungslage.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8F4</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8M020	SEBflex® Mauerkragen D20 mm inkl. Spannbänder, VPE: 100 Stk.	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D20MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 20mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M020</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8M025	<p>SEBflex® Mauerkragen D25 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 100 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D25MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 25mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M025</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M032	<p>SEBflex® Mauerkragen D32 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 90 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D32MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 32mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M032</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M040	<p>SEBflex® Mauerkragen D40 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 90 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D40MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 40mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M040</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M050	<p>SEBflex® Mauerkragen D50 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 70 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D50MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 50mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M050</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M063	<p>SEBflex® Mauerkragen D63 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 70 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D63MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 63mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M063</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M075	<p>SEBflex® Mauerkragen D75 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 50 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D75MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 75mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M075</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M08-10	<p>SEBflex® Mauerkragen Fundamenterdung D8-10mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 90 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D8-10MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 8-10mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M08-10</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M090	<p>SEBflex® Mauerkragen D90 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 40 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D90MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 90mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M090</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M10-14	SEBflex® Mauerkragen D10-14mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D10-14MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 10-14mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M10-14</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M110	SEBflex® Mauerkragen D110 mm inkl. Spannbänder, VPE: 30 Stk.	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D110MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 110mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M110</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M125	<p>SEBflex® Mauerkragen D125 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 25 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D125MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M140	<p>SEBflex® Mauerkragen D140 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 25 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D140MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 140mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M140</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M160	<p>SEBflex® Mauerkragen D160 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 15 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D160MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 160mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M160</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M170	<p>SEBflex® Mauerkragen D170 mm</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D170MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 170mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M170</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M180	<p>SEBflex® Mauerkragen D180 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 15 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D180MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 180mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M180</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk..</p>
8M200	<p>SEBflex® Mauerkragen D200 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 10 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D200MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M225	<p>SEBflex® Mauerkragen D225 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 10 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D225MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 225mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M225</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M250	<p>SEBflex® Mauerkragen D250 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 10 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D250MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M280	<p>SEBflex® Mauerkragen D280 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 10 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D280MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 280mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M280</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M30x3-3,5	<p>SEBflex® Mauerkragen Fundamenterdung FL 30x3-3,50mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 90 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D30x3-3,5MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 30x3-3,5mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M30x3-3,5</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M315	<p>SEBflex® Mauerkragen D315 mm</p> <p>inkl. Spannbänder, VPE: 10 Stk.</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D315MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 315mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M315</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M355	<p>SEBflex® Mauerkragen D355 mm</p>	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D355MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 355mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M355</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M400	SEBflex® Mauerkragen D400 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D400MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 400mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M400</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M450	SEBflex® Mauerkragen D450 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D450MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 450mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M450</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M500	SEBflex® Mauerkragen D500 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D500MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M500</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M560	SEBflex® Mauerkragen D560 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D560MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 560mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M560</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M630	SEBflex® Mauerkragen D630 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D630MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 630mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M630</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M710	SEBflex® Mauerkragen D710 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D710MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 710mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M710</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8M800	SEBflex® Mauerkragen D800 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D800MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 800mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M800</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8M900	SEBflex® Mauerkragen D900 mm	Stk	<p>SEB-Mauerkragen D900MM 5bar MPA geprüft</p> <p>Mauerkragen für die Abdichtung des Fugenspaltes zwischen Medienrohren und oder Hüllrohren in Wand und Bodenplatten im Ortbeton und Fertigteil. Bestehend aus EPDM-Manschette mit zwei Spannbändern. Durchmesser: 900mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8M900</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8T1BDF100	SEBflex® Bodendurchführung KG DN100, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN100, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF100</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BDF125	SEBflex® Bodendurchführung KG DN125, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN125, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BDF150	SEBflex® Bodendurchführung KG DN150, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN150, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF150</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BDF200	SEBflex® Bodendurchführung KG DN200, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN200, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BDF250	SEBflex® Bodendurchführung KG DN250, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN250, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BDF300	SEBflex® Bodendurchführung KG DN300, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN300, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BDF400	SEBflex® Bodendurchführung KG DN400, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN400, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF400</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BDF500	SEBflex® Bodendurchführung KG DN500, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG DN500, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDF500</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BDFF100	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN100, Länge: 500 mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF100</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8T1BDFF125	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN125, Länge: 500 mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8T1BDFF150	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN150, Länge: 500 mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF150</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BDFF200	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN200, Länge: 500 mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BDFF250	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN250, Länge: 500 mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 250, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8T1BDFF300	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN300, Länge: 500 mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 300, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8T1BDFF400	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN400, Länge: 500mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 400, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF400</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8T1BDFF500	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch</p> <p>KG DN500, Länge: 500mm</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG DN 500, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BDFF500</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8T1BO10015	SEBflex® KG Bogen 15° DN100	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO10015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO10030	SEBflex® KG Bogen 30° DN100	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO10030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO10045	SEBflex® KG Bogen 45° DN100	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO10045</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO12515	SEBflex® KG Bogen 15° DN125	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO12515</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO12530	SEBflex® KG Bogen 30° DN125	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO12530</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO12545	SEBflex® KG Bogen 45° DN125	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO12545</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO15015	SEBflex® KG Bogen 15° DN150	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO15015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO15030	SEBflex® KG Bogen 30° DN150	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO15030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO15045	SEBflex® KG Bogen 45° DN150	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO15045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO20015	SEBflex® KG Bogen 15° DN200	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO20015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO20030	SEBflex® KG Bogen 30° DN200	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO20030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO20045	SEBflex® KG Bogen 45° DN200	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO20045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO25015	SEBflex® KG Bogen 15° DN250	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 250, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO25015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO25030	SEBflex® KG Bogen 30° DN250	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 250, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO25030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO25045	SEBflex® KG Bogen 45° DN250	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 250, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO25045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO30015	SEBflex® KG Bogen 15° DN300	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 300, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO30015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO30030	SEBflex® KG Bogen 30° DN300	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 300, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO30030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO30045	SEBflex® KG Bogen 45° DN300	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 300, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO30045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO40015	SEBflex® KG Bogen 15° DN400	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 400, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 400mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO40015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO40030	SEBflex® KG Bogen 30° DN400	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 400, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 400mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO40030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO40045	SEBflex® KG Bogen 45° DN400	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 400, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 400mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO40045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO50015	SEBflex® KG Bogen 15° DN500	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 15° DN 500, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO50015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1BO50030	SEBflex® KG Bogen 30° DN500	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 30° DN 500, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO50030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1BO50045	SEBflex® KG Bogen 45° DN500	Stk	<p>SEBflex® KG Bogen 45° DN 500, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1BO50045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1WD100175	SEBflex® Wanddurchführung DN100, Länge 175mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 175mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD100175</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD100200	SEBflex® Wanddurchführung DN100, Länge 200mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD100200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
T1WD100240	SEBflex® Wanddurchführung DN100, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD100240</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD100250	SEBflex® Wanddurchführung DN100, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD100250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD100300	SEBflex® Wanddurchführung DN100, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD100300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD125175	SEBflex® Wanddurchführung DN125, Länge 175mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 175mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD125175</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8T1WD125200	SEBflex® Wanddurchführung DN125, Länge 200mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD125200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8T1WD125240	SEBflex® Wanddurchführung DN125, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD125240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD125250	SEBflex® Wanddurchführung DN125, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD125250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD125300	SEBflex® Wanddurchführung DN125, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD125300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD150200	SEBflex® Wanddurchführung DN150, Länge 200mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD150200</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD150240	SEBflex® Wanddurchführung DN150, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD150240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD150250	SEBflex® Wanddurchführung DN150, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD150250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD150300	SEBflex® Wanddurchführung DN150, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteile- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD150300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD200240	SEBflex® Wanddurchführung DN200, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN200, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteile- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD200240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD200250	SEBflex® Wanddurchführung DN200, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN200, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD200250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD200300	SEBflex® Wanddurchführung DN200, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN200, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD200300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD250240	SEBflex® Wanddurchführung DN250, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN250, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD250240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD300240	SEBflex® Wanddurchführung DN300, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN300, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD300240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T1WD400300	SEBflex® Wanddurchführung DN400, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN400, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD400300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T1WD500350	SEBflex® Wanddurchführung DN500, Länge 350mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung DN500, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 350mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T1WD500350</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BDF100	SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN100, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN100, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDF100</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BDF125	SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN125, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN125, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDF125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BDF150	SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN150, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN150, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDF150</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BDF200	SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN200, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN200, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDF200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BDF250	SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN250, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN250, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDF250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BDF300	SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN300, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN300, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDF300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BDF400	SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN400, Länge: 500mm	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung KG2000 DN400, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenbereich, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDF400</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BDFF100	SEBflex® Bodendurchführung Folienflansch DN100, Länge: 500mm KG2000	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG2000 DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDFF100</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BDFF125	SEBflex® Bodendurchführung Folienflansch DN125, Länge: 500mm KG2000	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG2000 DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDFF125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BDFF150	SEBflex® Bodendurchführung Folienflansch DN150, Länge: 500mm KG2000	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG2000 DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDFF150</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BDFF200	SEBflex® Bodendurchführung Folienflansch DN200, Länge: 500mm KG2000	Stk	<p>SEBflex® Bodendurchführung mit Folienflansch KG2000 DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Bodendurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Bodenplatte mit Dichtungsbahnen, mit einseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 500mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BDFF200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO10015	SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN100	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO10015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO10030	SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN100	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO10030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO10045	SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN100	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN 100, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO10045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO12515	SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN125	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO12515</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO12530	SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN125	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO12530</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO12545	SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN125	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN 125, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO12545</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO15015	SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN150	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO15015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO15030	SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN150	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO15030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO15045	SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN150	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN 150, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO15045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO20015	SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN200	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO20015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO20030	SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN200	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO20030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO20045	SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN200	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN 200, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO20045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO25015	SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN250	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN 250, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO25015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO25030	SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN250	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN 250, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO25030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO25045	SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN250	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN 250, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO25045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO30015	SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN300	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN 300, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO30015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO30030	SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN300	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN 300, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO30030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO30045	SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN300	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN 300, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO30045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO40015	SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN400	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 15° DN 400, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 400mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO40015</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2BO40030	SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN400	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 30° DN 400, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 400mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO40030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2BO40045	SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN400	Stk	<p>SEBflex® KG2000 Bogen 45° DN 400, 5bar geprüft</p> <p>Für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Einsatzgebiet: Bodenbereich/Wandbereich. Durchmesser: 400mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2BO40045</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD100200	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, Länge 200mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD100200</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD100240	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD100240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD100250	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD100250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD100300	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD100300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD100365	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, Länge 365mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 365mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD100365</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD125200	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, Länge 200mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD125200</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD125240	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD125240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD125250	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD125250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD125300	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD125300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD125365	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, Länge 365mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 365mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD125365</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD150200	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, Länge 200mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD150200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD150240	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD150240</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD150250	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD150250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD150300	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD150300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD200240	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN200, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN200, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD200240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD200250	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN200, Länge 250mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN200, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD200250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD200300	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN200, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN200, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD200300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD250240	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN250, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN250, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD250240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WD300240	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN300, Länge 240mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN300, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 240mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD300240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WD400300	SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN400, Länge 300mm	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung KG2000 DN400, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Ortbeton, Fertigteil- und Elementwand, mit beidseitiger Steckmuffe, inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Länge: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WD400300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WDU100	SEBflex® Wanddurchführung UNI DN100 KG2000	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung UNI DN100, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Wandbereich (keine Muffenstopfen), inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Durchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WDU100</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WDU125	SEBflex® Wanddurchführung UNI DN125 KG2000	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung UNI DN125, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Wandbereich (keine Muffenstopfen), inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Durchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WDU125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8T2WDU150	SEBflex® Wanddurchführung UNI DN150 KG2000	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung UNI DN150, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Wandbereich (keine Muffenstopfen), inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Durchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WDU150</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8T2WDU200	SEBflex® Wanddurchführung UNI DN200 KG2000	Stk	<p>SEBflex® Wanddurchführung UNI DN200, 5bar geprüft</p> <p>Wanddurchführung für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. Einsatzgebiet: Wandbereich (keine Muffenstopfen), inkl. Dichtprofil und Spezialbeschichtung. Durchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8T2WDU200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TBA1515	<p>SEBflex® Bodenablauf 150x150mm</p> <p>Ablaufstutzen DN 100/50, senkrecht</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodenablauf DN100/50, bis 300kg belastbar</p> <p>Bodenablauf zum Einbau im Bodenbereich für den Ablauf von Wasser, mit Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Kunststoffrost. Verdreh- und höhenverstellbarer Aufsatzrahmen 15x15cm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBA1515</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TBAF1515	<p>SEBflex® Bodenablauf 150x150mm mit Folienflansch</p>	Stk	<p>SEBflex® Bodenablauf mit Folienflansch, bis 300kg belastbar</p> <p>Bodenablauf zum Einbau im Bodenbereich für den Ablauf von Wasser, mit Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Kunststoffrost. Verdreh- und höhenverstellbarer Aufsatzrahmen 15x15cm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBAF1515</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TBAFFROST	SEBflex® Bodenablauf mit Folienflansch 150x150mm FROSTSICHER	Stk	<p>SEBflex® Bodenablauf frostsicher mit Folienflansch DN100, bis 300kg belastbar</p> <p>Bodenablauf zum Einbau im Bodenbereich für den Ablauf von Wasser, mit verschraubbarem Edelstahlrost, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb. Verdreh- und höhenverstellbarer Aufsatzrahmen 15x15cm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBAFFROST</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TBAFROST	SEBflex® Bodenablauf 150x150mm FROSTSICHER	Stk	<p>SEBflex® Bodenablauf frostsicher DN100, bis 300kg belastbar</p> <p>Bodenablauf zum Einbau im Bodenbereich für den Ablauf von Wasser, mit verschraubbarem Edelstahlrost, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb. Verdreh- und höhenverstellbarer Aufsatzrahmen 15x15cm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBAFROST</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TBAR1515	SEBflex® Bodenablauf Rückstau 150x150mm VPE: 48St./Karton	Stk	SEBflex® Bodenablauf Rückstau DN100, bis 300kg belastbar Bodenablauf zum Einbau im Bodenbereich für den Ablauf von Wasser, mit verschraubbarem Edelstahlrost, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Kunststoffrost, frostsicher. Verdreh- und höhenverstellbarer Aufsatzrahmen 15x15cm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBAR1515 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
8TBARF1515	SEBflex® Bodenablauf Rückstau 150x150mm mit Folienflansch	Stk	SEBflex® Bodenablauf Rückstau mit Folienflansch DN100, bis 300kg belastbar Bodenablauf zum Einbau im Bodenbereich für den Ablauf von Wasser, mit verschraubbarem Edelstahlrost, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb, frostsicher. Verdreh- und höhenverstellbarer Aufsatzrahmen 15x15cm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBARF1515 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

8TBAROST	SEBflex® Edelstahlrost 150x150	Stk	<p>SEBflex® Edelstahlrost, bis 300kg belastbar</p> <p>Passend zum SEBflex® Bodenablauf 15x15 cm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBAROST</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TBAVERL	SEBflex® Aufsatzrahmenverlängerung für Bodenablauf bis 155 mm möglich	Stk	<p>SEBflex® Aufsatzrahmenverlängerung, bis 300kg belastbar</p> <p>Passend zum SEBflex® Bodenablauf 15x15 cm bzw. 15x15 cm frostsicher.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TBAVERL</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE10020	SEBflex® Dichteinsatz DN100 20-28mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 20-28mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 20-28mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10020</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE10025	SEBflex® Dichteinsatz DN100 25-32mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 25-32mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 25-32mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10025</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE10032	SEBflex® Dichteinsatz DN100 32-40mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 32-40mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 32-40mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10032</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE10036	SEBflex® Dichteinsatz DN100 36-44mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 36-44mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 36-44mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10036</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE10046	SEBflex® Dichteinsatz DN100 46-56mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 46-56mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 46-56mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10046</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE10055	SEBflex® Dichteinsatz DN100 55-65mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 55-65mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 55-65mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10055</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE12555	SEBflex® Dichteinsatz DN125 55-64mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN125 55-64mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 55-64mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE12555</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE12561	SEBflex® Dichteinsatz DN125 61-70mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN125 61-70mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 61-70mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE12561</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE12570	SEBflex® Dichteinsatz DN125 70-78mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN125 70-78mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 70-78mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE12570</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE15046	SEBflex® Dichteinsatz DN150 46-54mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN150 46-54mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 46-54mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE15046</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE15056	SEBflex® Dichteinsatz DN150 56-66mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN150 56-66mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 56-66mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE15056</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE15069	SEBflex® Dichteinsatz DN150 69-78mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN150 69-78mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 69-78mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE15069</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE15079	SEBflex® Dichteinsatz DN150 79-91mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN150 79-91mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 79-91mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE15079</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE15085	SEBflex® Dichteinsatz DN150 85-94mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN150 85-94mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 85-94mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE15085</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE15098	SEBflex® Dichteinsatz DN150 98-110mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 20-28mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 20-28mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10020</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE200108	SEBflex® Dichteinsatz DN200 108-115mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 20-28mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 20-28mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10020</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE200116	SEBflex® Dichteinsatz DN200 116-126mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN200 116-126mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 116-126mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE200116</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE200119	SEBflex® Dichteinsatz DN200 119-128mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN200 119-128mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 119-128mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE200119</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE200132	SEBflex® Dichteinsatz DN200 132-141mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN200 132-141mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 132-141mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE200132</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE200135	SEBflex® Dichteinsatz DN200 135-144mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN200 135-144mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 135-144mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE200135</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE200150	SEBflex® Dichteinsatz DN200 150-160mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN200 150-160mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 150-160mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE200150</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE250156	SEBflex® Dichteinsatz DN250 156-165mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN250 156-165mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 156-165mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE250156</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE250165	SEBflex® Dichteinsatz DN250 165-175mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN250 165-175mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 165-175mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE250165</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE250174	SEBflex® Dichteinsatz DN250 174-181mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN250 174-181mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 174-181mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE250174</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE250178	SEBflex® Dichteinsatz DN250 178-187mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN250 178-187mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 178-187mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE250178</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE250197	SEBflex® Dichteinsatz DN250 197-202mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN250 197-202mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 197-202mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE250197</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE250204	SEBflex® Dichteinsatz DN250 204-210mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN250 204-210mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 204-210mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE250204</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE300178	SEBflex® Dichteinsatz DN300 178-187mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN300 178-187mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 178-187mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE300178</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE300193	SEBflex® Dichteinsatz DN300 193-204mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN300 193-204mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 193-204mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE300193</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE300198	SEBflex® Dichteinsatz DN300 198-207mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 20-28mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 20-28mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE10020</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDE300218	SEBflex® Dichteinsatz DN300 218-226mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN300 218-226mm, 3bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Rohr/Kabel Durchmesser: 218-226mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE300218</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDE7BOHR	SEBflex® Dichteinsatz DN100 mit 7 Standardbohrungen	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz DN100 7-Bohr, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl, mit 7 Standbohrungen für die gängigsten Kabelabmessungen.</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDE7BOHR</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDEB100	SEBflex® Dichteinsatz Blind DN100	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Blind DN100</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser. Einsatzbereich: Wandbereich/Bodenbereich. V2A Edelstahl Außendurchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEB100</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDEB125	SEBflex® Dichteinsatz Blind DN125	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Blind DN125</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser. Einsatzbereich: Wandbereich/Bodenbereich. V2A Edelstahl Außendurchmesser: 125mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEB125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDEB150	SEBflex® Dichteinsatz Blind DN150	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Blind DN150</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser. Einsatzbereich: Wandbereich/Bodenbereich. V2A Edelstahl Außendurchmesser: 150mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEB150</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDEB200	SEBflex® Dichteinsatz Blind DN200	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Blind DN200</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser. Einsatzbereich: Wandbereich/Bodenbereich. V2A Edelstahl Außendurchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEB200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDEB250	SEBflex® Dichteinsatz Blind DN250	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Blind DN250</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser. Einsatzbereich: Wandbereich/Bodenbereich. V2A Edelstahl Außendurchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEB250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDEB300	SEBflex® Dichteinsatz Blind DN300	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Blind DN300</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser. Einsatzbereich: Wandbereich/Bodenbereich. V2A Edelstahl Außendurchmesser: 300mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEB300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDEM100	SEBflex® Dichteinsatz Mehrfachlochung DN100 2-32mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Mehrfachlochung DN100 2-32mm, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl, mit 4 Standardbohrungen Kabel Durchmesser: 2-32mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEM100</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDEM125	SEBflex® Dichteinsatz Mehrfachlochung DN125 2-32 mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Mehrfachlochung DN125 2-32mm, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl, mit 4 Standardbohrungen Kabel Durchmesser: 2-32mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEM125</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDEM150	SEBflex® Dichteinsatz Mehrfachlochung DN150 2-32mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Mehrfachlochung DN150 2-32mm, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl, mit 4 Standardbohrungen Kabel Durchmesser: 2-32mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEM150</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDEU10018	SEBflex® Dichteinsatz Universal DN100 18- 65mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Universal DN100 18-65mm, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren bzw. Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Kabel Durchmesser: 18-65mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEU10018</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDEU10020	SEBflex® Dichteinsatz Universal DN100 20- 63mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Universal DN100 20-63mm, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren bzw. Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Kabel Durchmesser: 20-63mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEU10020</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TDEU15063	SEBflex® Dichteinsatz Universal DN150 63- 110mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Universal DN150 63-110mm, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren bzw. Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Kabel Durchmesser: 63-110mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEU15063</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TDEU200110	SEBflex® Dichteinsatz Universal DN200 110-160mm	Stk	<p>SEBflex® Dichteinsatz Universal DN200 110-160mm, 1,5bar MFPA geprüft</p> <p>Dichteinsatz zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren bzw. Kabeln. Einsatzbereich: Futterrohr- oder Kernbohrungen. V2A Edelstahl Kabel Durchmesser: 110-160mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TDEU200110</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TFK100200	SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 200mm	Stk	<p>SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 200mm, geprüftes Hart-PVC</p> <p>Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK100200</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8TFK100240	SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 240mm VPE: 48St./Karton	Stk	<p>SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 240mm, geprüftes Hart-PVC</p> <p>Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 100mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK100240</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8TFK100250	SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 250mm VPE: 48St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 250mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 100mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK100250 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
8TFK100300	SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 300mm VPE: 40St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID100, Länge 300mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 100mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK100300 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

8TFK150200	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 200mm VPE: 27St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 200mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 150mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK150200 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.
8TFK150240	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 240mm VPE: 25St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 240mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 150mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK150240 oder gleichwertig Einheit: _____ Stk.

8TFK150250	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 250mm VPE: 25St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 250mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 150mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK150250 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
8TFK150300	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 300mm VPE: 20St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID150, Länge 300mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 150mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK150300 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

8TFK200200	SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 200mm VPE: 18St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 200mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 200mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK200200 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.
8TFK200240	SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 240mm VPE: 15St./Karton	Stk	SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 240mm, geprüftes Hart-PVC Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 200mm Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg: Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK200240 oder gleichwertig Einheit: _____Stk.

8TFK200250	<p>SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 250mm</p> <p>VPE: 15St./Karton</p>	Stk	<p>SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 250mm, geprüftes Hart-PVC</p> <p>Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK200250</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
8TFK200300	<p>SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 300mm</p> <p>VPE: 15St./Karton</p>	Stk	<p>SEBflex® Futterrohr ID200, Länge 300mm, geprüftes Hart-PVC</p> <p>Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 200mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK200300</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

8TFK250300	<p>SEBflex® Futterrohr ID250, Länge 300mm</p> <p>VPE: 15St./Karton</p>	Stk	<p>SEBflex® Futterrohr ID250, Länge 300mm, geprüftes Hart-PVC</p> <p>Futterrohr für drückendes und nichtdrückendes Wasser zum Einbau in dauerhaft wasserundurchlässigen Bauwerken. In Verbindung mit Dichteinsatz zum nachträglichen Einbau von Kabeln bzw. Rohren. Einsatzbereich: Wandbereich Innendurchmesser: 250mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8TFK250300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8QB2025	<p>SEBflex® Bentonit-Quellband 20 x 25 mm</p> <p>Karton á 4 Rollen/Rollenlänge: 5 m</p>	m	<p>SEBflex® Bentonit-Quellband 20 x 25 mm, 5bar MPA geprüft</p> <p>SEBflex® Bentonit-Quellband aus Natriumbentonit, zur Abdichtung von Arbeitsfugen in WU-Bauwerken. Sehr gut für Wasserwechselzonen geeignet. ø 20 x 25 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8QB2025</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ m.</p>

8QFBG	<p>SEBflex® Befestigungsgitter Länge: 100 cm</p> <p>Bund á 20 Stück</p>	Stk	<p>SEBflex® Befestigungsgitter, 1000 mm, 5bar MPA geprüft</p> <p>SEBflex® Befestigungsgitter sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen drückendes Wasser bis 2 bar. Länge: 1000 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8QFBG</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
8QFBN	<p>SEBflex® Befestigungsnagel 3,0 x 40</p> <p>Karton á 1,0 kg = 300 St.</p>	kg	<p>SEBflex® Befestigungsnagel 3,0 x 40 mm, 5bar MPA geprüft</p> <p>SEBflex® Befestigungsnagel sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen drückendes Wasser bis 2 bar. Länge: 40 mm</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8QFBN</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ kg.</p>
8QFDKL	<p>SEBflex® Montagekleber / Fugendichtstoff auf Bentonitbasis</p> <p>Karton á 18 Kartuschen</p>	Stk	<p>SEBflex® Montagekleber / Fugendichtstoff auf Bentonitbasis, 5bar MPA geprüft</p> <p>SEBflex® Montagekleber / Fugendichtstoff auf Bentonitbasis sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen drückendes Wasser bis 2 bar. Kartusche: 310 ml, reicht für ca. 8 - 10 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8QFDKL</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

8QFDKLb	<p>SEBflex® Montagekleber / für Bentonit- u. EPDM Quellbänder</p> <p>Karton á 18 Kartuschen</p>	Stk	<p>SEBflex® Montagekleber / für Bentonit- u. EPDM Quellbänder, 5bar MPA geprüft</p> <p>SEBflex® Montagekleber / für Bentonit- u. EPDM Quellbänder sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen drückendes Wasser bis 2 bar. Kartusche: 310 ml, reicht für ca. 8 - 10 m</p> <p>Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 8QFDKLb</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
---------	---	-----	--