

Technisches Datenblatt

Runddraht Alu nach DIN 62561-2

SEBbliss® ummantelter Runddraht aus Aluminium mit besten elektrischen Eigenschaften für den Einsatz in Blitzschutzanlagen mit höchsten Anforderungen. Der spezielle Schutzmantel schützt aktiv den Runddraht aus Aluminium vor mechanischer Verletzung und anderen äußeren Einflüssen.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBbliss® Broschüre zum Thema Leitungsmaterial. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/PDF/Leitungsmaterial.pdf

Technische Daten	
Artikel-Nr.	310820alp
EAN	4251633510473
Durchmesser	11 mm
Abmessung Draht	8 mm
Mantelstärke	1,5 mm
Werkstoff	AlMgSi weich / Kunststoff
Norm gem.	DIN EN 62561-2
Gewicht	200 g / m
Ringgrößen	20 kg
Zolltarifnummer	76051100

 $^{{}^*}Unverbindliche \ Angaben \ und \ Abbildungen. \ \ddot{A}nderungen \ an \ Abmessung, \ Gewicht \ und \ Werkstoff \ vorbehalten.$



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.