

## Technisches Datenblatt

### Runddraht Alu nach DIN 62561-2

SEBbliss® Runddraht aus Aluminium mit besten elektrischen und korrosionstechnischen Eigenschaften für den Einsatz in Blitzschutzanlagen mit höchsten Anforderungen. Die Qualitäten weich / halbhart ermöglichen eine sichere und schnelle Montage des gewählten Leitungsmaterials. Verschiedene Ringgewichte stehen dem Anwender zur Verfügung.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBbliss® Broschüre zum Thema Leitungsmaterial. Zum Download unter: [www.schuhmacher-seb.de/PDF/Leitungsmaterial.pdf](http://www.schuhmacher-seb.de/PDF/Leitungsmaterial.pdf)

Technische Daten	
Artikel-Nr.	311020alw
EAN	4251633510435
Abmessung	10 mm
Werkstoff	AlMgSi, weich
Norm gem.	DIN EN 62561-2
Gewicht	10 mm = 212g / m
Ringgrößen	20 kg
Zolltarifnummer	76052900

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.