

## Technisches Datenblatt

### Runddraht verzinkt PVC nach DIN 62561-2

SEBbliss® ummantelter und feuerverzinkter Erdbandstahlstahl, rund mit Zinkauflagen bis Z350 mit besten elektrischen und korrosionstechnischen Eigenschaften für den Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen mit höchsten Anforderungen. Der spezielle Schutzmantel schützt aktiv die Zinkschicht vor mechanischer Verletzung und anderen äußeren Einflüssen. Anschlussfahnen entsprechen der DIN 18014.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBbliss® Broschüre zum Thema Leitungsmaterial. Zum Download unter: [www.schuhmacher-seb.de/PDF/Leitungsmaterial.pdf](http://www.schuhmacher-seb.de/PDF/Leitungsmaterial.pdf)

Technische Daten	
Artikel-Nr.	311050vzp
EAN	4251633510497
Durchmesser	13 mm
Abmessung Draht	10 mm
Mantelstärke	1,5 mm
Werkstoff	St/tZn / PVC
Norm gem.	DIN EN 62561-2
Gewicht	10 mm = 671g /m
Ringgrößen	50 kg
Zolltarifnummer	72179020

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.