

Technisches Datenblatt

SEBflex® Mauerkragen 8M08-10

Der SEBflex® Mauerkragen geprüft und regelkonform nach DBV Merkblatt und WU-Richtlinie. SEBflex® Mauerkragen gewährleisten einen sicheren Schutz vor drückendem Wasser für Keller der Nutzungsklasse A.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8M08-10
EAN	4251633515355
Werkstoff	EPDM
Innendurchmesser	7-10 mm
Druckwasserdicht	5 bar MPA geprüft
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 70 °C
Bruchdehnung	500 %
Shore Härte	45 +/- 5°
Zugfestigkeit	9,5 N/mm ²
Zolltarifnummer	4016 9300
VPE	90 Stück

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.