

Technisches Datenblatt


SEBflex® Mauerkragen 8M090

Der SEBflex® Mauerkragen ist mit zwei Edelstahlspannbändern ausgestattet. Dieser verhindert durch den breiten Kragen den Wasserdurchfluss, bei einbetonierten Rohrdurchführungen. Somit kann keine Feuchtigkeit, entlang der Rohrleitung, in das Bauwerk eindringen.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8M090
EAN	4251633515362
Werkstoff	EPDM
Rohrabmessung außen	90 mm
Spannbereich außen	84 - 92 mm
Druckwasserdicht	5 bar MPA geprüft
Radonschutz	Radondicht
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 70 °C
Bruchdehnung	500%
Shore Härte	45 +/- 5°
Zugfestigkeit	9,5 N/mm ²
Zolltarifnummer	4016 9300
VPE	90 Stück

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.