

Technisches Datenblatt

SEBflex® Dynamic Seal Kleber 8QDSKL

Der SEBflex® Dynamic Seal Montagekleber, hergestellt auf Basis von Bentonit, ermöglicht ein schnelles und starkes Fixieren von Quellbändern. Kein Verrutschen des Quellbandes auf der Bodenplatte mehr! Der SEBflex® Dynamic Seal Montagekleber zeichnet sich durch eine hohe elastische Adhäsion und Klebefähigkeit aus und expandiert dank seiner chemischen Zusammensetzung bei Kontakt mit Wasser.

Anwendung

Der SEBflex® Dynamic Seal Montagekleber wird mit Spachtel oder Druckpistole direkt aus der Kartusche auf die gewünschte Fläche aufgetragen. Beim Auftragen auf die Kontaktfläche muss sichergestellt werden, dass diese trocken (höchstens feucht) und frei von Staub und Fett ist.

Der SEBflex® Dynamic Seal Montagekleber ist **nicht brennbar** und **nicht toxisch!**

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8QDSKL
EAN	4251633517281
Trockenmasse	35 %
PH-Wert	9
Kontaktklebekraft - Beton : ČSN 732577	0,53 MPa
Volumenänderungen: ČSN EN ISO 10583	90%
Verarbeitungstemperatur	+ 1°C bis + 30 °C
Verpackung	PE Kartusche 310 ml / VPE 18 Stk.

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.