


## Technisches Datenblatt

### SEBflex® Dynamic Seal Plug

Der SEBflex® Dynamic Seal Plug (DSP) ist eine revolutionäre, patentierte Lösung zur Abdichtung von Rohrspreizen aus Faserbeton oder Kunststoff (mit verschiedenen Durchmessern). Die Kappe des Plugs besteht aus einem speziellen Hightech-Material, welches bei Kontakt mit Wasser anschwillt. Dies verhindert das Eindringen von Wasser in den Schalungsabstandhalter. Des Weiteren besteht der DSP aus einem soliden Kern, welcher als mechanischer Anker fungiert und dem DSP ermöglicht Wasserdruck von bis zu 6 bar standzuhalten.

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8QDSP22
EAN	4251633515935
Werkstoff	Thermoplastischer synthetischer Kautschuk
Lochgrößen	21,5 - 22,2 mm <i>(auch für 24-34 mm erhältlich)</i>
Druckwasserdicht	5 bar MPA geprüft
Radondicht	Ja
Volumenexpansion	700 % Betonwasser 1000% Regenwasser
Temperaturbeständigkeit	-20 +75°C
Zolltarifnummer	39269097
VPE	100 Stück

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.