

Technisches Datenblatt

SEBflex® Bodendurchführung KG2000

SEBflex® Bodendurchführung aus KG2000 mit modifizierter Zementschlempe für verbesserten Verbund von Beton und Bodendurchführung.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

| Technische Daten | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr. | 8T2BDF125 |
| EAN | 4251633505684 |
| Werkstoff Rohr | Polypropylen (PP) |
| Werkstoff Mauerkragen | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
| Rohrdurchmesser | 125 mm |
| Länge | 500 mm |
| Temperaturbeständigkeit | - 20 °C bis + 90 °C |
| Zolltarifnummer | 39172390 |
| VPE | 1 Stück |

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.