

## Technisches Datenblatt

### SEBflex® Bodendurchführung KG2000

SEBflex® Bodendurchführung aus KG2000 mit modifizierter Zementschlempe für verbesserten Verbund von Beton und Bodendurchführung.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: [www.schuhmacher-seb.de/service](http://www.schuhmacher-seb.de/service)

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8T2BDF150
EAN	4251633505691
Werkstoff Rohr	Polypropylen (PP)
Werkstoff Mauerkragen	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Rohrdurchmesser	150 mm
Länge	500 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 90 °C
Zolltarifnummer	39172390
VPE	1 Stück

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.