

Technisches Datenblatt

SEBflex® Wanddurchführung KG

SEBflex® Wanddurchdringungen aus KG. Geprüft und Hergestellt nach DBV Merkblatt und WU-Richtlinie zum Einsatz in Bauwerken mit höchsten Anforderungen an die Gas und Wasserdichtigkeit.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8T2WD100240
EAN	4251633505738
Werkstoff Rohr	Polypropylen (PP)
Werkstoff Mauerkragen	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Rohrdurchmesser	100 mm
Länge	240 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 90 °C
Zolltarifnummer	39172390
VPE	1 Stück

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.