

Technisches Datenblatt

SEBflex® Dichteinsatz 8TDEU10018

SEBflex® Dichteinsätze dienen zur Abdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, bei Durchführungen von Rohren und Kabeln. SEBflex Dichteinsatz Universal aus qualitativ hochwertigen EPDM. Der Dichteinsatz Universal ist bei niedrigen sowie bei hohen Temperaturen extrem Temperaturbeständig. Der SEBflex® Dichteinsatz Universell ist zusätzlich als Blindeinsatz verwendbar. Absolut Gas und Wasserdicht, geprüft auf mind. 1 bar drückendes Wasser.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8TDEU10018
EAN	4251633505196
Werkstoff Metall	Edelstahl V2A
Werkstoff Dichtmaterial	EPDM
Kernlochbohrung	100 mm
Ausführung	für Rohre mit Ø 16 - 65 mm
Abstufung je EPDM Ring	5 mm
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 120°C
Zolltarifnummer	84842000

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.