

Technisches Datenblatt

SEBflex® Bodendurchführung KG

Die SEBflex® Bodendurchführung aus KG wurde für den Einsatz in Bauwerken und Schwimmbäder aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand entwickelt. Die Durchdringungen erfüllen die Forderungen des Deutschen Beton Verein Merkblatts und der WU Richtlinie 12/2017 an die Funktion einer wasser- und gasdichten Bodendurchführung. Der MPA geprüfte, speziell entwickelte Doppel-Mauerkragen gewährleistet einen sicheren Schutz vor drückendem Wasser für Keller der Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

| Technische Daten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 8TS1BDF150 |
| EAN | 4251633504922 |
| Werkstoff Rohr | Polyvinylchlorid (PVC-U) |
| Werkstoff Mauerkragen | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
| Rohrdurchmesser | 150 mm |
| Länge | 500 mm |
| Temperaturbeständigkeit | 0 °C bis + 60 °C |
| Prüfung Doppelmauerkragen | Geprüft bis 5 bar (Prüfbericht Nr. PB5.1/19-158-1) |
| Zolltarifnummer | 39172390 |
| VPE | 1 Stück |

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.

