

## Technisches Datenblatt

### SEBflex® Wanddurchführung UNI

Die SEBflex® Wanddurchführung zum Einsatz in Wänden der WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 wird nach den aktuellen Vorgaben von DBV-Merkblatt und WU-Richtlinie gefertigt.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Durchführungen und Dichtungen. Zum Download unter: [www.schuhmacher-seb.de/service](http://www.schuhmacher-seb.de/service)

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8TS1WDU100
EAN	4251633516611
Werkstoff Rohr	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff Mauerkragen	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Rohrdurchmesser	100 mm
Länge	360 mm
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis + 60 °C
Prüfung Doppelmauerkragen	Geprüft bis 5 bar (Prüfbericht Nr. PB5.1/19-158-1)
Zolltarifnummer	39172390
VPE	1 Stück

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.