

## Technisches Datenblatt

### Runddraht verzinkt PVC nach DIN 62561-2

SEBbliss® ummantelter und feuerverzinkter Erdbandstahlstahl, rund mit Zinkauflagen bis Z350 mit besten elektrischen und korrosionstechnischen Eigenschaften für den Einsatz in Erdungs- und Blitzschutzanlagen mit höchsten Anforderungen. Der spezielle Schutzmantel schützt aktiv die Zinkschicht vor mechanischer Verletzung und anderen äußeren Einflüssen. Anschlussfahnen entsprechen der DIN 18014.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBbliss® Broschüre zum Thema Leitungsmaterial. Zum Download unter: [www.schuhmacher-seb.de/PDF/Leitungsmaterial.pdf](http://www.schuhmacher-seb.de/PDF/Leitungsmaterial.pdf)

Technische Daten	
Abmessung Draht	8-10 mm
Mantelstärke	1,5 mm
Werkstoff	St/tZn / PVC
Norm gem.	DIN EN 62561-2
Gewicht	8 mm = 453g / m 10 mm = 671g / m
Ringgrößen	35, 50 kg
Zolltarifnummer	72179020

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.

