

## Einbauanleitung

# SEBflex® Mauerkragen

## SEBflex® Mauerkragen - Die sichere hydrostatische Abdichtung!

Mauerkragen dienen als Wassersperre für Rohrleitungen in der Wand, insbesondere bei Boden- und Wanddurchführungen, Direktmontage an Medienrohren oder Hülssrohren, die direkt in den Beton vergossen werden.

MFPA geprüft 5 bar

### Anwendung

Hydrostatische Abdichtung von Rohren

- Für die Durchführung von zahlreichen Rohrarten (Kupfer, Stahl, Gusseisen, Kunststoff, Faserzement, Beton) durch Decken, Wände und Fußböden
- Bei Schachteinführungen
- Für Schwimmbäder
- Für weiße Wannen

### Überzeugende Vorteile:

- Schnelle Montage
- Sichere Wassersperre
- Für zahlreiche Rohrmaterialien verwendbar
- Für verschiedenste Bauwerke einsetzbar

### Kautschuk Eigenschaften:

Gebrauchstemp. max: 75 °C

Minimaltemperatur: -40 °C

Bruchdehnung: 500%

Shore Härte: 45 +/- 5°

Zugfestigkeit: 9,5 N/mm<sup>2</sup>



## Montageanleitung

- 1) Einzubetonierende Rohroberfläche reinigen
- 2) Mauerkragen auf Medienrohr aufstecken
- 3) Mauerkragen bis zur Mitte des Mauerwerks schieben
- 4) Spannbänder beidseitig um den Mauerkragen anbringen