


## Technisches Datenblatt



### SEBflex® Mauerkragen 8M125

Der SEBflex® Mauerkragen ist mit zwei Edelstahlspannbändern ausgestattet. Dieser verhindert durch den breiten Kragen den Wasserdurchfluss, bei einbetonierten Rohrdurchführungen.



Zum Produkt

| Technische Daten        |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.             | 8M125                 |
| EAN                     | 4251633515416         |
| Werkstoff               | EPDM                  |
| Rohrabmessung außen     | 125 mm                |
| Spannbereich außen      | 120 - 130 mm          |
| Druckwasserdicht        | 5 bar MPA geprüft     |
| Radonschutz             | Radondicht            |
| Temperaturbeständigkeit | - 40 °C bis + 70 °C   |
| Bruchdehnung            | 500%                  |
| Shore Härte             | 45 +/- 5°             |
| Zugfestigkeit           | 9,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Zolltarifnummer         | 4016 9300             |
| VPE                     | 90 Stück              |

Sicherheitshinweise sind zu beachten: [www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise](http://www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise)



Fragen? Wir sind für Sie da: [info@schuhmacher-seb.de](mailto:info@schuhmacher-seb.de) | 07256 9253200