

Technisches Datenblatt



SEBflex® Dynamic Seal Kleber 8QDSKL

Der SEBflex® Dynamic Seal Montagekleber, hergestellt auf Basis von Bentonit, ermöglicht ein schnelles und starkes Fixieren von Quellbändern.



Zum Produkt

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8QDSKL
EAN	4251633517281
Trockenmasse	35 %
PH-Wert	9
Kontaktklebekraft - Beton : ČSN 732577	0,53 MPa
Volumenänderungen: ČSN EN ISO 10583	90%
Verarbeitungstemperatur	+ 1°C bis + 30 °C
Verpackung	PE Kartusche 310 ml / VPE 18 Stk.

Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise



Anwendung

Der SEBflex® Dynamic Seal Montagekleber wird mit Spachtel oder Druckpistole direkt aus der Kartusche auf die gewünschte Fläche aufgetragen. Beim Auftragen auf die Kontaktfläche muss sichergestellt werden, dass diese trocken (höchstens feucht) und frei von Staub und Fett ist.

Der SEBflex® Dynamic Seal Montagekleber ist nicht brennbar und nicht toxisch!

Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200