

## Technisches Datenblatt



### SEBflex® Wanddurchführung KG

SEBflex® Wanddurchdringungen aus KG. Geprüft und Hergestellt nach DBV Merkblatt und WU-Richtlinie zum Einsatz in Bauwerken mit höchsten Anforderungen an die Gas und Wasserdichtigkeit.



Zum Produkt

| Technische Daten        |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.             | 8T1WD100240                     |
| EAN                     | 4251633505707                   |
| Werkstoff Rohr          | Polyvinylchlorid (PVC)          |
| Werkstoff Mauerkragen   | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
| Rohrdurchmesser         | 100 mm                          |
| Länge                   | 240 mm                          |
| Temperaturbeständigkeit | 0 - 60° C                       |
| Zolltarifnummer         | 39172390                        |
| VPE                     | 1 Stück                         |

Sicherheitshinweise sind zu beachten: [www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise](http://www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise)



Fragen? Wir sind für Sie da: [info@schuhmacher-seb.de](mailto:info@schuhmacher-seb.de) | 07256 9253200