

Technisches Datenblatt

SEBflex® Bodendurchführung KG2000

SEBflex® Bodendurchführungen mit Folienflansch aus KG2000 zum Anschließen von KG bzw. HT-Rohren in Bodenplatten mit Dichtungsbahnen der WU-Beton Beanspruchungsklassen 1 und 2.

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8T2BDF200
EAN	4251633506254
Werkstoff Rohr	Polypropylen (PP)
Werkstoff Mauerkragen	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Rohrdurchmesser	200 mm
Länge	500 mm
Stärke Folienflansch	1,5 mm
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis + 90 °C
Prüfung Doppelmauerkragen	Geprüft bis 5 bar (Prüfbericht Nr. PB5.1/19-158-1)
Zolltarifnummer	39172390
VPE	1 Stück

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.