

Technisches Datenblatt



SEBflex® Dichteinsatz 8TDE200150

SEBflex® Dichteinsatz E zur Abdichtung des entstehenden Ringraumpalts bei der Durchführung von Medienrohren in Kernbohrungen und Futterrohren aus Kunststoff oder Faserbeton, die Gebäude Bodenplatte oder Wände durchdringen. Der Raumpalt wird sicher wasser- und gasdicht verschlossen. Die SEBflex® E Ringraumichtung ist bis 5bar Druckwasserdichte geprüft und entspricht den Anforderungen der WU-Richtlinie des DAfStb.



Zum Produkt

Technische Daten

Artikel-Nr.	8TDE200150
EAN	4251633505448
Werkstoff Metall	Edelstahl V2A
Werkstoff Dichtmaterial	EPDM
Kernlochbohrung	200 mm
Ausführung	für Rohre mit Ø 150 - 160 mm
Dichtigkeit	Druckwasserdicht bis 5 bar
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 120°C
Zolltarifnummer	84842000

 Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise

 Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200