

## Technisches Datenblatt



### SEBflex® Bodendurchführung KG2000

Die Durchdringungen erfüllen die Forderungen des Deutschen Beton Verein Merkblatts und der WU Richtlinie 12/2017 an die Funktion einer wasser- und gasdichten Bodendurchführung.



Zum Produkt

| Technische Daten          |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 8TS2BDF125                                         |
| EAN                       | 4251633504953                                      |
| Werkstoff Rohr            | Polypropylen (PP)                                  |
| Werkstoff Mauerkragen     | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk                    |
| Rohrdurchmesser           | 125 mm                                             |
| Länge                     | 500 mm                                             |
| Temperaturbeständigkeit   | -20 °C bis + 90 °C                                 |
| Prüfung Doppelmauerkragen | Geprüft bis 5 bar (Prüfbericht Nr. PB5.1/19-158-1) |
| Zolltarifnummer           | 39172390                                           |
| VPE                       | 1 Stück                                            |

Sicherheitshinweise sind zu beachten: [www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise](http://www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise)



Fragen? Wir sind für Sie da: [info@schuhmacher-seb.de](mailto:info@schuhmacher-seb.de) | 07256 9253200