



Sicherheitshinweis

zur sicheren Montage und Nutzung

Wichtige Informationen zur sicheren Montage und Nutzung unserer Produkte

Das Verbindungsbauteil dient der universellen Nutzung in Blitzschutzsystemen nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305). Es verbindet verschiedene Leitermaterialien in Erdungsanlagen und Fangrichtungen und ist für Innen- und Außenbereiche geeignet. Im Erdreich muss es mit einer Korrosionsschutzbinde umhüllt werden (Artikel-Nr.: [1018](#)). Technische Daten und Anwendungsbeispiele aus der Anleitung sind zu beachten.

Qualifiziertes Fachpersonal

Die Montagearbeiten dürfen ausschließlich durch qualifiziertes und geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Einhaltung der Vorgaben

Die Montage ist nur im Rahmen der in der entsprechenden Montageanleitung genannten Vorgaben und Bedingungen zulässig.

Prüfung der Bauteile

Vor der Montage sind alle Verbindungsbauteile auf ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren. Beschädigte oder mangelhafte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.

Reinigung bei Verunreinigungen

Verunreinigte Bauteile müssen vor der Montage gereinigt werden, um eine optimale Kontaktfläche sicherzustellen.

Materialkombinationen und Klemmbereiche

Es dürfen nur zugelassene Materialkombinationen und Klemmbereiche gemäß Produktdatenblatt verwendet werden, um die Leitfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten.

Anzugsdrehmomente beachten

Je nach Schraubengröße sind die in der Anleitung angegebenen Anzugsdrehmomente zwingend einzuhalten.

Sicherheitsunterbrechung bei Gewitter

Bei erkennbaren oder herannahenden Gewittertätigkeiten sind die Montagearbeiten aus Sicherheitsgründen sofort zu unterbrechen.

Persönliche Schutzausrüstung

Wir empfehlen, während der Montagearbeiten eine persönliche Schutzausrüstung zu tragen.