



# Schuhmacher GmbH

Stahlhandel, Erdungs- Blitzschutzmaterial, Bauspezialartikel

## Ausschreibungen

### Produktkategorie Blitzschutz

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Ausschreibung
1014AA	<p>Erdungsfestpunkt m. Anschlussachse VZ ø 10/195 mm</p> <p>Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse verzinkt, ø 10/195 mm</p> <p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: V4A 80 mm Anschlussachse: ø 10/195 mm Anschlussbuchse: M10 / 12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p>Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014AA</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1014ACV4	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt V4A  Länge 195 mm	Stk	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt V4A, 195 mm  Anschlussachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Länge: 195 mm  Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:  Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014ACV4  oder gleichwertig  Einheit: _____ Stk.
1014ACVZ	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt VZ  Länge 195 mm	Stk	Anschlussachse für Erdungsfestpunkt verzinkt, 195 mm  Anschlussachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Länge: 195 mm  Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:  Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014ACVZ  oder gleichwertig  Einheit: _____ Stk.

1014AP	<p>Anschlussplatte für Erdungsfestpunkt ohne Anschlussachse</p> <p>Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Anschlussplatte für Erdungsfestpunkt ohne AA, V4A 80 mm</p> <p>Anschlussplatte für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussbuchse: M10/12 Anschlussplatte: 80 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014AP</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1014VAC	<p>V4A Verlängerungsachse für Erdungsfestpunkt/Wanddurchführung</p>	Stk	<p>Verlängerungsachse V4A für Erdungsfestpunkt/Wanddurchführung</p> <p>Verlängerungsachse für Erdungsfestpunkte zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen sowie für druckwasserdichte Wanddurchführungen. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014VAC</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1014WD200	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig</p> <p>für Wandstärken: 200 mm</p>	Stk	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 200mm</p> <p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 200 mm. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD200</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1014WD240/250	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig</p> <p>für Wandstärken: 240-250mm</p>	Stk	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 240-250mm</p> <p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 240 - 250 mm. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD240/250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1014WD300	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig</p> <p>für Wandstärken: 300 mm</p>	Stk	<p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde M10 beidseitig, 300mm</p> <p>Wanddurchführung Achse mit Gewinde für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 300 mm. Werkstoff: V4A</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WD300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1014WDM200	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>für Wandstärken: 200 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 200mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 200 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

<p>1014WDM240-250</p>	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>für Wandstärken: 240-250 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	<p>Stk</p>	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 240-250mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 240 - 250 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM240-250</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
<p>1014WDM300</p>	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>für Wandstärken: 300 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	<p>Stk</p>	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 300mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen bei einer Wandstärke von 300 mm. Gewinde M10 beidseitig Anschlussachse/-buchse: M10/12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDM300</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1014WDWS	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz</p> <p>für Wandstärken: 200-300 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz, 200-300mm</p> <p>Wanddurchführung mit Druckwasserschutz für druckwasserdichte Wanddurchführungen mit einer Wandstärke von 200 - 300 mm. Wassersperre: PVC Anschlussbuchse: M10/12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WDWS</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1014WS	<p>Erdungsfestpunkt m. Anschlussachse/Wassersperre ø 10/195 mm</p> <p>Anschlussplatte: V4A 80 mm, Anschlussbuchse: M10/12</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse/Wassersperre</p> <p>Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse und zusätzlicher Wassersperre (PVC) zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: 80 mm, Anschlussachse: ø 10 / 195 mm, Anschlussbuchse: M10 / 12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1014WS</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1015-70	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme 70 x 70 mm</p> <p>Anschlussplatte 80 mm V4A Anschlussgewinde M10/M12,</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme 70x70 mm</p> <p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter Kreuzklemme zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Klemmbereich: 40 mm / ø 8 - 10 mm, Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M10 / M12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-70</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1015-M16	<p>Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme V2A</p> <p>Anschlussplatte 80 mm V4A</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme 70x70 mm</p> <p>Erdungsfestpunkt mit angeschweißter Kreuzklemme zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M16 V2A</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="text-align: center;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-M16</p> <p style="text-align: center;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>



1015-MV	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme V2A,</p> <p>Anschlussplatte 80 mm V4A Anschlussgewinde M10/M12</p>	Stk	<p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme V2A</p> <p>Erdungsfestpunkt mit aufgeschraubter MV Klemme für geringen Platzbedarf zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen. Klemmbereich: <math>\varnothing</math> 8 - 10 mm, Anschlussplatte: 80 mm V4A, Anschlussgewinde: M10 / M12</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1015-MV</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1004	<p>Keilverbinder verzinkt, stabile Ausführung</p>	Stk	<p>Keilverbinder verzinkt, 40 / <math>\varnothing</math> 8-10</p> <p>Keilverbinder für Fundamente im Betonfundament. Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern sowie für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen ohne umständliches Einfedeln.</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1004</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1008	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, verzinkt</p> <p>solide Ausführung, M10</p>	Stk	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, verzinkt <math>\varnothing</math> 8-10</p> <p>Mehrzweck-Klemmverbindungen mit Verdrehenschutz und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: T-, Kreuz-, Parallel-Klemme, Stoß-Verbinder, Klemmblock, Anschlussklemme. Solide Ausführung</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1008D	<p>Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Stahl blank, für Parallelverbindung, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Druckklemme aus blankem Stahl für Fundamenterder und Bewehrung sowie für Parallel-, T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30x3-4 / 30x3-4, <math>\varnothing</math>6-25 / 30x3-4, <math>\varnothing</math>6-25 / <math>\varnothing</math>6-10</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008D</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1008DMaxi	<p>Maxi Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Stahl blank, für Parallelverbindung, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Maxi Druckklemme für Fundamenterder und Bewehrung</p> <p>Maxi Druckklemme aus blankem Stahl für Fundamenterder und Bewehrung sowie für Parallel-, T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40x4-5 / ø20-32, ø20-32 / ø6-10</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008DMaxi</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1008Maxi	<p>Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen, St/blank</p> <p>für Rd 8-16/15-25 mm</p>	Stk	<p>Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen, St/blank</p> <p>Maxi Mehrzweck-Klemmverbindungen zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Für Rd 15 - 25 / ø 8-16</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008Maxi</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1008oD	<p>Verbindungsklemme ohne Druckklemme</p> <p>für Fundamenterder und Bewehrung</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme ohne Druckklemme</p> <p>Verbindungsklemme für Fundamenterder und Bewehrung zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Für 30x3-4 / 30x3-4, <math>\varnothing</math> 6-25 / 30x3-4</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008oD</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1008V4	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, V4A</p> <p>solide Ausführung, M10</p>	Stk	<p>Mehrzweck-Klemmverbindungen, V4A <math>\varnothing</math> 8-10</p> <p>Mehrzweck-Klemmverbindungen mit Verdrehenschutz und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: T-, Kreuz-, Parallel-Klemme, Stoß-Verbinder, Klemmblock, Anschlussklemme. Solide Ausführung</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1008V4</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1009	Abstandhalter für Fundamenterder verzinkt,  Länge 280 mm	Stk	<p>Abstandhalter für Fundamenterder verzinkt, 280 mm</p> <p>Abstandhalter für Fundamenterder zum Verlegen von Erdungsanlagen im Fundament. Länge: 280 mm, 30x3,5 / ø 8-10</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1009</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1011	Kreuzverbinder verzinkt rd/fl/rd,  schwere Ausführung, M8	Stk	<p>Kreuzverbinder verzinkt, rd/fl/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1011</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1011V4	Kreuzverbinder V4A rd/fl/rd  schwere Ausführung, M8	Stk	<p>Kreuzverbinder V4A, rd/fl/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1011V4</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1012	Kreuzverbinder verzinkt rd/rd,  schwere Ausführung, M8	Stk	<p>Kreuzverbinder verzinkt, rd/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1012</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1012V4	<p>Kreuzverbinder V4A rd/rd</p> <p>schwere Ausführung, M8</p>	Stk	<p>Kreuzverbinder V4A, rd/rd</p> <p>Kreuzverbinder zum Verbinden von Leitern einer Erdungs- und Blitzschutzanlage in Kreuz- und T-Anordnung. Schwere Ausführung mit Sechskantschrauben M8, 30 / ø 8-10</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1012VA</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1017-70/M12x30VZ	<p>Anschlussklemme 70 x 70mm VZ für Erdungsfestpunkt</p> <p>mit Anschlussgewinde V2A, M12 x 30 mm</p>	Stk	<p>Anschlussklemme 70 x 70 mm verzinkt</p> <p>Anschlussklemme verzinkt für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde (V2A) M12 x 30 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen.</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017-70/M12x30VZ</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1017-70/M12x55V4	Anschlussklemme 70 x 70 V4A für Erdungsfestpunkt  mit Anschlussgewinde V4A, M12 x 55 mm	Stk	Anschlussklemme 70 x 70 mm V4A  Anschlussklemme V4A für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde (V4A) M12 x 55 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen.  Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:  Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017-70/M12x55V4  oder gleichwertig  Einheit: _____ Stk.
1017V4	Anschlussklemme V4A leichte Ausführung, für Erdungsfestpunkt  mit Anschlussgewinde M10 x 60 mm	Stk	Anschlussklemme V4A leichte Ausführung  Anschlussklemme V4A leichte Ausführung für Erdungsfestpunkt mit Anschlussgewinde M10 x 60 mm zum Anschluss von Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen.  Lieferung & Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:  Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1017V4  oder gleichwertig  Einheit: _____ Stk.



1019	<p>Diagonalklemme verzinkt, M10, rd/rd</p> <p>für ober- und unterirdische Verbindungen</p>	Stk	<p>Diagonalklemme verzinkt, M10, rd/rd</p> <p>Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / ø 7 - 10 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1019V4-40	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10,rd/rd</p> <p>für ober- und unterirdische Verbindungen</p>	Stk	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10, rd/rd</p> <p>Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / ø 7 - 10 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019V4-40</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1019V4-40 rd-fl	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10,rd/fl</p> <p>für ober- und unterirdische Verbindungen</p>	Stk	<p>Diagonalklemme Niro V4A, M10, rd/fl</p> <p>Diagonalklemme für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschauben und Muttern M10. Klemmbereich: 30 - 40 mm / <math>\varnothing</math> 7 - 10 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1019V4-40 rd-fl</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1024V4A	<p>Anschlussklemme V4A, zweifache Ausführung</p> <p>für Tiefenerder 20 mm</p>	Stk	<p>Anschlussklemme V4A, zweifache Ausführung</p> <p>Anschlussklemme für T- oder Parallelverbindungen von Rundleitern etc. an Tiefenerdern. Klemmbereich: <math>\varnothing</math> 20 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1024V4A</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1026verz	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-22/FI 40 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-22, FL 40</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40 / ø 6 - 22 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1026verz</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>
1026verz/rd	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-10/FI 40 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 40</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 40 / ø 6 - 10 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1026verz/rd</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____ Stk.</p>

1028	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-10/6-10mm, Rd. 6-10/ FI 30 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 30, VPE 50</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30 / ø 6 - 10 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1028</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1029	<p>Verbindungsklemme verzinkt</p> <p>Rd 6-10/FI 30 mm, FI 30/ FI 30 mm, T- und Kreuzverbindungen</p>	Stk	<p>Verbindungsklemme verzinkt, RD 6-10, FL 30, VPE 25</p> <p>Verbindungsklemme zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Armierungen mit Rund- und Flachleitern für T- und Kreuzverbindungen. Klemmbereich: 30 / ø 6 - 10 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1029</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>

1030	<p>Parallelverbinder verzinkt, zur Parallelen Verbindung</p> <p>für identischen Durchmesser</p>	Stk	<p>Parallelverbinder verzinkt, 7-10 mm</p> <p>Parallelverbinder zum Verbinden von Leitern mit identischen Durchmessern in Parallelanordnung. Durchmesser Leiter: 7 - 10 mm / 7 - 10 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1030</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>
1034	<p>Anschlussklemme für Stahlträger, St/FZn 5-18 mm</p> <p>schwere Ausführung, St/verz. mit KS Verbinder 6-10 mm</p>	Stk	<p>Anschlussklemme schwere Ausführung, St/FZn 5-18 mm</p> <p>Anschlussklemme / Trägerklemme mit KS-Verbinder für Stahlträger zum Heben und Sichern von Gütern. KS-Verbinder: ø 6 - 10 mm Anschlussklemme: 5 - 18 mm</p> <p>Lieferung &amp; Montage (inklusive Befestigungsmittel) / Einbau nach Einbauanleitung Schuhmacher SEB GmbH Philippsburg:</p> <p style="padding-left: 40px;">Fabrikat: Schuhmacher Art.-Nr.: 1034</p> <p style="padding-left: 40px;">oder gleichwertig</p> <p>Einheit: _____Stk.</p>